Motor	Suppo A2217K-7T: 1250Kv: 70g: 5-18A/20A max. 11.30.07, Markus 30A ESC

Temperatures (52°C) from Rear mount plate: Io = 1.3A, Rm = 0.150Ω

Recommended props: 2s 10x4.7, 3s 9x5

Prop	Volts	Amps	Watts	RPM	Pitch Speed (mph)	Thrust (g)	Thrust (oz)	g/W
8x4 GWS HD								
Motor 28°C: Set on PS: 7v	6.9	6.90	47	8400	31.8	374	13.17	7.96
8v	7.9	8.50	67	9420	35.7	478	16.83	7.13
9v	8.8	10.20	90	10410	39.4	587	20.67	6.52
10v	9.8	12.05	118	11340	43.0	712	25.07	6.03
184mAh, 39°C: 11v	10.8	13.90	150	12210	46.3	826	29.09	5.51
9x5 GWS HD								
Motor 34°C: Set on PS: 7v	6.8	11.65	80	7650	36.2	590	20.78	7.38
8v	7.8	14.00	109	8400	39.8	726	25.56	6.66
9v	8.8	16.90	148	9240	43.8	886	31.20	5.99
10v	9.7	19.60	191	9990	47.3	1035	36.44	5.42
332mAh, 54°C: 11v	10.6	22.30	237	10560	50.0	1171	41.23	4.94
10x5 APC E								
Motor 21°C:								
GPS 2s 4000: 8.1v	7.7	17.95	137	7710	36.5	845	29.75	6.17
67mAh, 31°C								
10x4.7 APC SF								
Motor 21°C:								
GPS 2s 4000: 8.2v	7.6	22.10	168	7050	31.4	956	33.66	5.69
87mAh, 33°C								